



WESTFALIA
Metallschlauchtechnik

Am Schwanenweiher 1
57271 Hilchenbach

Telefon (02733) 283-100
Telefax (02733) 283-310

info-wsh@westfalia-group.com
www.westfalia-group.com



Abgasschlauch – Typ DSS

Ausführung:

Rund, doppelt gefalztes Sonderprofil

Material:

Bestell-Nr. 822 Nichtrostendes Stahlband,
Hitzebeständig bis 650 °C

Andere Materialien auf Anfrage

Eigenschaften:

Hervorragende Langlebigkeit, hohe Zug- und Biegefestigkeit, druck- und schlagfest gegen mechanische Beanspruchung. Bestens geeignet zur Aufnahme von axialen, lateralen, angularen und torsionalen Bewegungen. Höchste Abgasdichtigkeit und Flexibilität sowie zusätzlicher Schutz vor äußerer Verschmutzung.

Verwendung:

Einsatz als Entkopplungselement in Abgasanlagen der Nutzfahrzeugindustrie

Lieferung:

Fixlängen mit Anschlusstechnik nach Kundenwunsch

Bestellbeispiel:

S61XXX – XXX
Bestell-Nr. gem. Tabelle Material

Technische Ausführung

Bestell-Nr.	Abmessung			Gewicht gestaucht gemessen +/- 10% [kg/m]
	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Toleranz +/- [mm]	
S61077	77,0	81,5	0,6	2,920
S61080	80,0	84,5	0,6	3,030
S61085	85,0	89,5	0,6	3,220
S61090	90,0	94,5	0,6	3,400
S61100	100,0	104,5	0,8	3,770
S61102	102,5	107,0	0,8	3,850
S61106	106,5	111,0	0,8	4,010
S61110	110,0	114,5	0,8	4,140
S61115	115,0	119,5	0,8	4,320
S61120	120,0	124,5	0,8	4,510
S61125	125,0	129,5	0,8	4,690
S61127	127,5	132,0	0,8	4,780
S61128	128,0	132,5	0,8	4,800
S61130	130,0	134,5	0,8	4,880
S61140	140,0	144,5	1,0	5,250
S61145	145,0	149,5	1,0	5,430
S61150	150,0	154,5	1,0	5,610

Technische Parameter gemäß Kundenspezifikation.
 Technische Änderungen vorbehalten.