



**WESTFALIA**  
Metallschlauchtechnik

Am Schwanenweiher 1  
57271 Hilchenbach

Telefon (02733) 283-100  
Telefax (02733) 283-310

info-wsh@westfalia-group.com  
www.westfalia-group.com



## 保护套– Type ISE

### 设计:

多边形，多层结构，无密封

### 材料:

定单号： 700 镀锌钢带

定单号： 822 不锈钢带

### 特点:

具有高柔性的牢固的软管。平滑的内壁能保证顺畅地传输物体。

### 应用:

适合于传输表面粗糙或细腻的颗粒物，如谷壳和煤屑等。  
(请注意传输方向)

### 交货:

按客户要求加工长度，因为在切割是需要经验和特殊的工具。

### 如何订购:

S46XXX –

XXX –

X

定单号见参数页 t

材料

密封

### 特点:

优良的抗拉伸，压缩和冲撞能力及高柔形，使其具备极佳的防机械力保护性能。多边形的外形可提供较高的抗扭曲能力。

### 应用:

此管能保护线缆或管道不被因受弯曲、热的颗粒或化学腐蚀所损坏。

有效地屏蔽电磁波。

交货:

按客户要求长度和生产长度

如何订购:

S06XXX –

XXX

定单号见技术参数

材料

## 技术参数

定单号	尺寸			拉伸状态时的重量 +/- 10%	最小弯曲半径	最小径向载荷	最小抗拉强度
	内径 Ø	外径 Ø	公差 +/-				
	[mm]	[mm]	[mm]				
S06020	20	24	0.3	0.243	55	1450	980
S06024	24	28	0.3	0.295	60	1495	1140
S06025	25	29	0.3	0.312	65	1510	1165
S06030	30	34	0.3	0.364	80	1570	1265
S06035	35	39	0.4	0.610	95	1615	1350
S06040	40	44	0.4	0.710	105	1670	1240
S06045	45	49	0.5	0.780	110	1725	1325
S06050	50	54	0.5	0.870	120	1785	1415
S06055	55	59	0.5	0.960	123	1845	1510
S06060	60	64	0.6	1.050	125	1900	1600
S06065	65	69	0.6	1.140	130	1955	1690
S06070	70	74	0.6	1.220	140	2010	1790
S06075	75	79	0.6	1.370	150	2075	1885
S06080	80	85	0.8	1.560	160	2130	1985
S06090	90	96	0.8	1.690	180	2190	2060
S06100	100	106	0.8	1.880	200	2260	2170
S06110	110	116	1	2.210	220	2230	2280
S06120	120	126	1	2.440	240	2405	2385
S06125	125	131	1.2	2.540	250	2455	2440
S06130	130	137	1.2	2.680	260	2495	2500
S06140	140	147	1.2	2.820	270	2570	2620
S06150	150	157	1.2	3.000	300	2630	2735
S06160	160	167	1.2	3.380	320	2700	2850
S06175	175	182	1.2	3.520	335	2785	2960
S06180	180	187	1.5	3.610	345	2840	2980
S06200	200	209	1.5	4.280	380	2925	3095
S06210	210	219	1.5	4.510	410	3005	3210
S06225	225	234	1.5	5.150	430	3095	3400
S06250	250	260	1.5	5.310	475	3185	3650
S06280	280	292	2	6.820	525	3300	3850
S06300	300	312	2	7.420	570	3505	4040
S06315	315	328	2	8.050	610	3290	4330
S06350	350	363	2	8.670	650	3105	4610

可按要求提供特殊尺寸  
 技术参数有可能会更改