



Abgasschlauch – Typ SSS

Ausführung:

Rund, doppelt gefalztes Sonderprofil

Material:

Bestell-Nr. 822 Nichtrostendes Stahlband,
Hitzebeständig bis 650 °C

Andere Materialien auf Anfrage

Eigenschaften:

Hervorragende Langlebigkeit, hohe Zug- und Biegefestigkeit, druck- und schlagfest gegen mechanische Beanspruchung. Durch besondere Wickeltechnik höchste Abgasdichtigkeit und Flexibilität. Bestens geeignet zur Aufnahme von axialen, lateralen, angularen und torsionalen Bewegungen. Ausgleich von Einbautoleranzen.

Verwendung:

Einsatz als Entkopplungselement in Abgasanlagen der Nutzfahrzeugindustrie

Lieferung:

Fixlängen, Fixlängen mit Anschlusstechnik nach Kundenwunsch

Bestellbeispiel:

S60XXX – XXX
Bestell-Nr. gem. Tabelle Material

Technische Ausführung

Bestell-Nr.	Abmessung			Gewicht gestaucht gemessen +/- 10% [kg/m]
	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Toleranz +/- [mm]	
S60040	40,0	43,5	0,4	1,287
S60045	45,0	48,5	0,4	1,441
S60046	46,0	49,5	0,4	1,472
S60050	50,0	53,5	0,4	1,595
S60051	51,0	54,5	0,4	1,657
S60055	55,0	58,5	0,4	1,749
S60060	60,0	64,0	0,4	2,180
S60065	65,0	69,0	0,4	2,460
S60070	70,0	74,0	0,4	2,530
S60075	75,0	79,0	0,6	2,710
S60076	76,0	80,0	0,6	2,745
S60077	77,0	81,0	0,6	2,780
S60080	80,0	84,0	0,6	2,890
S60085	85,0	89,0	0,6	3,060
S60090	90,0	94,0	0,6	3,240
S60100	100,0	104,0	0,8	3,590
S60102	102,5	106,5	0,8	3,680
S60106	106,5	110,5	0,8	3,820
S60110	110,0	114,0	0,8	3,940
S60115	115,0	119,0	0,8	4,120
S60120	120,0	124,0	0,8	4,290
S60125	125,0	129,0	0,8	4,470
S60127	127,5	131,5	0,8	4,550
S60128	128,0	132,0	0,8	4,580
S60130	130,0	134,0	0,8	4,650
S60140	140,0	144,0	1,0	5,000
S60145	145,0	149,0	1,0	5,170
S60150	150,0	154,0	1,0	5,350

Technische Parameter gemäß Kundenspezifikation.
 Technische Änderungen vorbehalten.