




WESTFALIA
Metallschlauchtechnik

Am Schwanenweiher 1
57271 Hilchenbach

Telefon (02733) 283-100
Telefax (02733) 283-310

info-wsh@westfalia-group.com
www.westfalia-group.com



Förderschlauch – Typ FS

Ausführung:

Mehrkantig, Sonderprofil, gedichtet

Material:

Bestell-Nr. 700 Verzinktes Stahlband
Bestell-Nr. 822 Nichtrostendes Stahlband

Dichtung:

Bestell-Nr. 1 Baumwollfaden,
Betriebstemperatur bis ca. 120°C
Bestell-Nr. 2 Glasfaser,
Betriebstemperatur bis ca. 450°C

Andere Dichtungen auf Anfrage

Eigenschaften:

Äußerst stabil und dennoch flexibel. Stauffreie Förderung durch eingearbeitete glatte Innenspirale.

Verwendung:

Zur Förderung von grob- und feinkörnigem Fördergut, z. B. Getreide, Kohlestaub etc. (Förderrichtung beachten).

Lieferung:

Fixlängenbezug ist zu empfehlen, da für das Trennen besondere Erfahrungen und Werkzeuge erforderlich sind.

Bestellbeispiel:

S46XXX – XXX – X
Bestell-Nr. gem. Tabelle Material Dichtung

Technische Ausführung

Bestell-Nr.	Abmessung			Gewicht gestreckt gemessen +/- 10%		Mindest- biegeradius	Querdruck- festigkeit min.	Zugfestig- keit min.
	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Tol. +/- [mm]	Dichtung: Baumwolle [kg/m]	Dichtung: Glasfaser [kg/m]			
S46050	50	55	0,5	1,39	1,58	185	1839	1370
S46055	55	60	0,5	1,53	1,74	195	1900	1465
S46060	60	65	0,6	1,67	1,90	210	1957	1550
S46065	65	70	0,6	1,81	2,05	225	2014	1640
S46070	70	75	0,6	2,40	2,52	235	2070	1735
S46075	75	80	0,6	2,60	2,70	255	2137	1830
S46080	80	87	0,8	2,75	2,88	280	2194	1925
S46090	90	96	0,8	3,10	3,24	320	2256	2000
S46100	100	108	0,8	3,45	3,60	380	2328	2105
S46110	110	118	1,0	3,80	3,96	390	2400	2210
S46120	120	128	1,0	4,20	4,32	425	2477	2315
S46125	125	133	1,2	4,30	4,50	450	2529	2370
S46130	130	139	1,2	4,50	4,68	475	2570	2425
S46140	140	149	1,2	5,22	5,46	515	2647	2540
S46150	150	159	1,2	5,60	5,85	555	2709	2655
S46160	160	169	1,2	6,00	6,24	605	2781	2770
S46175	175	185	1,5	6,53	6,83	650	2869	2875
S46180	180	190	1,5	6,72	7,02	705	2925	2895
S46200	200	212	1,5	7,45	7,80	755	3013	3005
S46210	210	222	1,5	7,83	8,19	790	3095	2130
S46225	225	237	1,5	8,39	8,78	895	3188	3300
S46250	250	263	1,5	9,33	9,75	975	3281	3540
S46280	280	293	2,0	10,23	10,48	1093	3399	3740
S46300	300	313	2,0	10,93	11,23	1172	3610	3920
S46315	315	329	2,0	11,50	11,79	1230	3389	4205
S46350	350	363	2,0	12,77	13,10	1386	3198	4480

Andere Abmessungen auf Anfrage.
 Technische Änderungen vorbehalten.